

EASYFILL

BASIC



STANDARD



Bedienungseinheit mit Display

XL



Bedienungseinheit mit Display



Druckanzeige/
Füllstand

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	BASIC	STANDARD	XL
Leistungsaufnahme	250 W	250 W	600 W
Spannung	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz	230V AC/50 Hz
Geräuschpegel	>60 dB(A)	>60 dB(A)	>60 dB(A)

WASSERANSCHLUSS

Netzanforderung	10l/min	15l/min	20l/min
Netzdruck	2-10 bar	2-10 bar	2-10 bar
Geräteanschluss	3/4" AG	3/4" AG	3/4" AG
Abwasseranschluss	JG 6	JG 8	DN 20

HYDRAULISCHE LEISTUNG

Leistung (24h)	2100 L	4200 L	8400 L
Ausgangsdruck	3-3,5 bar	3-4,5 bar	3-4,5 bar
Interner Drucktank	/	/	20 L
Erweiterung EASYBOTT	inkl.	inkl.	optional

SYSTEMDATEN

Vorfilter extern	2-stufig	2-stufig	/
Filter intern	/	1-stufig	2-stufig
Entsalzungsrate	95%	95%	95%
Abwasser * min.	50/	50%	35%
Ausgänge	2 x CPC	2 x CPC	2 x CPC
Ausgang 1	Reinwasser fix		
Ausgang 2	einstellbar 0-100%		
Gewicht leer	ca. 15 kg	ca. 18 kg	ca. 85 kg
Gewicht inkl. Füllung	/	/	ca. 100 kg
Abmasse (H/T/B)	130/400/390mm	451/411/270mm	1210/660/370mm

* abhängig von der Rohwasserqualität und Membranlebensdauer

STANDARDZUBEHÖR

Entnahmeset	1	1	1
Schlauchset	1	1	1
Wandpaneel	optional	optional	/

EASYBOTT

SYSTEMDATEN

Ausgänge	2 x CPC
Gewicht leer	ca. 45 kg
Gewicht inkl. Füllung	ca. 85 kg
Abmasse (H/T/B)	1210/660/370mm
Inhalt	ca. 40 L

STANDARDZUBEHÖR

Interface für EASYFILL	1
Entnahmeset	1