VIEW MORE

EASYRO®

Wasseraufbereitung für anspruchsvolle Produktionsprozesse.

EDM

EASYRO® 150

Leistung (24h) 2.400 l
Gewicht leer ca. 18 kg
Leistungsaufnahme 250 W
L/B/H 450/490/147 mm

EASYRO® 300

Leistung (24h) 4.800 l
Gewicht leer ca. 25 kg
Leistungsaufnahme 250 W
L/B/H 450/490/284 mm

EASYRO® 600

Leistung (24h) 9.600 l
Gewicht leer ca. 50 kg
Leistungsaufnahme 600 W
L/B/H 450/490/558 mm

Our partners

be clean. stay green easymetal.com

CO_2

easymetal

easymetal GmbH
Resselstraße 12, 2120 Wolkersdorf
AUSTRIA

VIEW MORE

E.KO IONISER®

Deionisiertes Wasser mit niedrigstem Leitwert und optimalem pH-Wert.

EDM

1501

Eignet sich für Standard-applikationen inklusive der Aluminium Verarbeitung.

EDM

1502

Wurde speziell für die Hartmetallverarbeitung sowie Graphit, Kupfer und Sonderwerkstoffe entwickelt.

1503

Wurde speziell zur Glättung von bereits aufbereitetem Wasser entwickelt.

- ✔ Reinstwasser
- ✔ Prozesswasser
- ✔ Kesselspeisewasser

Ihre Vorteile:

- ✔ stabile Wasserqualität
- ✔ niedriger Leitwert
- ✔ keine gefährlichen Abfälle
- ✔ lange Laufzeit

Technische Daten

Max. Durchflussmenge	40 l/min
Min. Durchflussmenge	1 l/min
Max. Betriebsdruck	5 bar
Max. Eingangsleitwert	2500 µS/cm
Leitwert	< 0,1 µS/cm
Zul. Eingangs pH-Bereich	6,5-9,5
Standard Gewicht	160 kg
Abmaße mm (L/B/H)	660/370/1150
Anschlüsse	EASY-Schnellkupplung CPC ½“
Gegenwert Mischbettharz	ca. 200 Liter

VIEW MORE

KORROS4.0P®

Zuverlässige Überwachung der Wasserqualität.

KORROSTOP4.0®
Messgerät inkl.
Anschlusskomponenten.

- ✔ Für alle EDM Maschinen
- ✔ Daten Loggin
- ✔ Netzwerkfähig

CONNECT4

Anschlusskomponenten
für alle EDM Maschinen.

WHEELY

Transportwagen
für E.KO IONISER®.

Wird von namhaften Maschinenherstellern empfohlen.