



VIEW MORE

# EASYRO®

Trattamento dell'acqua per processi produttivi complessi.



## EASYRO® 150

Potenza (24 ore) 2.400 l  
Peso vuoto ca. 18 kg  
Potenza assorbita 250 W  
L/W/H 450/490/147 mm



## EASYRO® 300

Potenza (24 ore) 4.800 l  
Peso vuoto ca. 25 kg  
Potenza assorbita 250 W  
L/P/H 450/490/284 mm



## EASYRO® 600

Potenza (24 ore) 9.600 l  
Peso vuoto ca. 50 kg  
Potenza assorbita 600 W  
L/P/H 450/490/558 mm



I nostri partner

**be clean.** *stay green.* [easymetal.com](http://easymetal.com)



**easymetal**

easymetal GmbH  
Resselstrasse 12, 2120 Wolkersdorf  
AUSTRIA



be clean stay green easymetal.com



VIEW MORE

# E.KO IONISER®

Acqua deionizzata con conduttività minima e valore di pH ottimale.



## EDM

1501

Adatto per applicazioni standard, compresa la lavorazione dell'alluminio.



## EDM

1502

Sviluppato appositamente per la lavorazione del metallo duro, della grafite, del rame e di materiali speciali.



1503

Sviluppato appositamente per lisciare l'acqua già trattata.

- ✓ Acqua ultrapura
- ✓ acqua di processo
- ✓ acqua di alimentazione delle caldaie

## I vantaggi per voi:

- ✓ qualità stabile dell'acqua
- ✓ conduttività bassa
- ✓ niente rifiuti pericolosi
- ✓ durata lunga



## Dati tecnici

Portata massima	40 l/min
Portata minima	1 l/min
Pressione d'esercizio massima	5 bar
Conduttanza massima in entrata	2500 µS/cm
Conduttanza	< 0,1 µS/cm
Valore di pH consentito in entrata	6,5-9,5
Peso	160 kg
Dimensioni mm (L/P/H)	660/370/1150
Giunto rapido EASY	CPC ½"
Equivalentente resina a letto misto	ca. 200 litri



# KORROS4OP®

Reliable water quality monitoring.

KORROSTOP4.0® measuring device including connection components.

- ✓ For all EDM machines
- ✓ Data logging
- ✓ Network-capable



## CONNECT4

Connection components for all EDM machines.

## WHEELY

Transport trolley for E.KO IONISER®.



Raccomandato da noti produttori di macchine.



VIEW MORE