

henndrixx.com



henndrixx®

foxxboxx®

KALTVERNEBLER
ZUR RAUMLUFT DESINFEKTION



easymetal GmbH
Resselstraße 12
A-2120 Wolkersdorf
AUSTRIA

Telefon: +43 2245 20 123
Fax: +43 2245 20 123 45
E-Mail: office@easymetal.com

easymetal
easymetal.com



henndrixx®
henndrixx.com



www.easymetal.com



AKTIV GEGEN Corona (SARS-COV-2)

- ✓ pH-neutral
- ✓ alkoholfrei
- ✓ aldehydfrei
- ✓ phenolfrei

foxxboxx®
KALTVERNEBLER
ZUR RAUMLUFT DESINFEKTION

Hochwirksam gegen Viren, Bakterien Schimmelpilze und Keime.

foxxboxx® Kaltvernebler mit henndrixx® Desinfektionsmittel.

Die ultra feinen Trockenebeldüsen des foxxboxx® Kaltverneblers erzeugen feinsten, nicht benetzenden Trockenebel. Der Nebel dringt dabei bis in die kleinsten Ritzen vor und desinfiziert hochwirksam Raumluft und Gegenstände ohne nasse Rückstände zu hinterlassen.

Der henndrixx® Trockenebel ist pH-neutral, hautschonend und vollständig frei von unverträglichen Zusatzstoffen.

henndrixx®
DESINFEKTIONSMITTEL



Leistungstark. Zuverlässig. Mobil.

Durch seine einfache Anwendung in allen Innenräumen
individuell einsetzbar.





Vorteile

- ✓ Desinfiziert effektiv die Raumluft
- ✓ Wirkt auf allen Oberflächen
- ✓ Beseitigt unangenehme Gerüche
- ✓ Desinfiziert auch schwer zugängliche Bereiche
- ✓ Kein Nachwischen erforderlich



Schonend zu elektronischen Geräten.

Bequem per Handy oder Tablet steuerbar.

Mit dem eigenen WLAN der foxxboxx® immer die volle Kontrolle über den Vernebelungsvorgang.



Beseitigt unangenehme Gerüche.

Anwendungsgebiete

- ✓ Arztpraxen & Therapieräume, Alten- & Pflegeheime
- ✓ Wartebereiche, Seminar- & Besprechungsräume



- ✓ Schulen & Kindergärten
- ✓ Sportstätten & Veranstaltungshallen, Sanitärräume
- ✓ Imbissstätten & Gastronomie
- ✓ uvm.

foxxboxx®



Elektrischer Anschluss

Leistungsaufnahme	600 W
Spannung	230 V AC/50 Hz

Leistung

Vernebelungsleistung	20 m³/Minute
Ausstoßhöhe des Nebels	189 cm
Fassungsvermögen Tank	28 Liter
Verbrauch	max. 6 Liter für 60 Minuten

Systemdaten der Anlage

Gewicht leer	ca. 35 kg
Abmaße (L/B/H)	680/480/730 mm

foxxboxx® mini



Elektrischer Anschluss

Leistungsaufnahme	300 W
Spannung	230 V AC/50 Hz

Leistung

Vernebelungsleistung	10 m³/Minute
Ausstoßhöhe des Nebels	110 cm
Fassungsvermögen Tank	15 Liter
Verbrauch	max. 3 Liter für 60 Minuten

Systemdaten der Anlage

Gewicht leer	ca. 17 kg
Abmaße (L/B/H)	335/440/620 mm

foxxxi®



Elektrischer Anschluss

Leistungsaufnahme	90 W
Spannung	100 - 240 50/60 Hz

Leistung

Effektive Reichweite	50-100 m³
Nebelmengenregler	4-stufig (25 m³, 50 m³, 75 m³, 100 m³)
Fassungsvermögen Tank	13 Liter
Verbrauch	max. 1,2 Liter für 60 Minuten

Systemdaten der Anlage

Gewicht leer	ca. 3,6 kg
Abmaße (L/B/H)	294/194/503 mm